

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:
Zakup i dostawa paneli akustycznych do sal nr 18/19
2. Zakres przedmiotu zamówienia
 - panele sufitowe pow. 30 m² - 50 szt.;
 - panele ściennie pow. 10,2 m² - 18 szt.;
 - panele narożne (pułapki basowe) - 8 szt.;
 - klej kontaktowy do mocowania paneli akustycznych – 2500 ml
 - uniwersalny klej montażowy do mocowania paneli akustycznych – 2 800 ml.
3. Specyfikacja paneli akustycznych
 - a) **Panele sufitowe: pow.: 30 m² (50 szt.),**
 - wymiary 70 mm x 700 mm x 700 mm,
 - trudnopalne (klasa palności Cs2d0),
 - materiał: pianka akustyczna,
 - gęstość od 8 do 11 kg/m,
 - kolor biały preferowany (ewentualnie najjaśniejszy szary z oferty),
 - materiał o dużym współczynniku odbicia światła,
 - pianka otwarto-komórkowa,
 - likwidacja pasma 150 Hz - 400 Hz na poziomie 15% - 35% na podstawie normy DIN52215,
 - sposób mocowania - klej lub mechanicznie.
 - b) **Panele ściennie: pow. 10,2 m² (18 szt.)**
 - wymiary 50 mm x 750 mm x 750 mm,
 - materiał: pianka akustyczna,
 - klasa palności: trudnopalne (zgodne z PN-EN 1021-1:2007), samogasnące (klasa E 13501-1:2010)
 - gęstość – od 36 kg/m³,
 - posiadające atest PZH,
 - kolor jasnoszary,
 - pianka otwarto-komórkowa,
 - podwyższony stopień ścieralności i odporności na uszkodzenia mechaniczne,
 - sposób mocowania - klej lub mechanicznie.
 - c) **Panele narożne „pułapki basowe” (8 szt.)**
 - wymiary: promień – 200 mm, wysokość: 1000 mm.
 - materiał: pianka akustyczna,
 - klasa palności: trudnopalne (zgodne z PN-EN 1021-1:2007), samogasnące (klasa E 13501-1:2010),
 - gęstość - od 36 kg/m³,
 - posiadające atest PZH,
 - kolor jasnoszary,
 - pianka otwarto-komórkowa,
 - podwyższony stopień ścieralności i odporności na uszkodzenia mechaniczne,
 - kształt: ćwierćwałek,
 - sposób mocowania - klej lub mechanicznie.

d) Kleje montażowe:

- klej kontaktowy do mocowania paneli akustycznych (wydajność do 4 m²/500ml)
– 2500 ml.
- uniwersalny klej montażowy Gotowy do użycia klej szybkoschnący na bazie kauczuków syntetycznych, zawierający nieagresywny rozpuszczalnik (wydajność 2- 3 m²/280 ml)
– 2 800 ml.

Kleje przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń biurowych, powinny być szybkoschnące, bezwonne lub o niskiej emisji zapachu, nieszkodliwe dla zdrowia.

4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
5. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję montażu w języku polskim, aprobaty techniczne, funkcjonalne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu wyrobach.
6. Zamawiający powyżej szczegółowo opisał przedmiot zamówienia oraz określił minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe, jakie muszą spełniać oferowane wyroby, oraz ilość jaką Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć.
7. Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 m-cy, na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
8. Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie (transport) przedmiotów zamówienia do miejsca dostawy tzn. budynku Zamawiającego usytuowanego w Warszawie, ul. Bartycka 18, wraz wniesieniem, Przedmiot zamówienia powinien:
 - spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, być fabrycznie opakowany i oznakowany przez producenta,
 - dostarczony w nienaruszonych opakowaniach.
9. Dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż sześć tygodni od dnia przekazania zlecenia.